

Sortimentsliste/Product Range

Keilrippenriemen
Ribb belts
Conveyor belts
„EPJ“




Inhaltsverzeichnis

Summary

Keilrippenriemen	
<i>Ribbed-Belts</i>	
Conveyor Riemen	
<i>Conveyor belts</i>	

Keilrippenriemen Ribbed Belts

Profil Sect.	PH	PJ
e = (mm)	1,6	2,34
h ≈ (mm)	2,5	3,50



Profil PH

Bezugslänge <i>Effective length</i>		Geschnittene Riemen Cut belts € per Rippe <i>rib</i>	Bezugslänge <i>Effective length</i>		Geschnittene Riemen Cut belts € per Rippe <i>rib</i>	Bezugslänge <i>Effective length</i>		Geschnittene Riemen Cut belts € per Rippe <i>rib</i>
(mm)	(Zoll <i>inch</i>)		(mm)	(Zoll <i>inch</i>)		(mm)	(Zoll <i>inch</i>)	
698	27,50	auf Anfrage on request	1200	47,20	auf Anfrage on request	1475	58,10	auf Anfrage on request
735	28,90		1222	48,10		1600	63,00	
762	30,00		1230	48,40		1854	73,00	
813	32,00		1262	49,70		1895	74,60	
886	34,90		1270	50,00		1915	75,40	
955	37,60		1285	50,60		1930	76,00	
965	38,00		1290	50,80		1956	77,00	
975	38,40		1301	51,20		1992	78,40	
990	39,00		1309	51,50		2083	82,00	
1016	40,00		1316	51,80		2155	84,80	
1080	42,50		1321	52,00		Gewicht <i>Belt weight</i> : 1 Rippe <i>rib</i> ≈ 0,005 kg/m		
1092	43,00		1333	52,50				
1096	43,10		1371	54,00				
1168	46,00		1397	55,00				
1194	47,00		1439	56,70				

Profil PJ


Bezugslänge <i>Effective length</i>		Geschnittene Riemen Cut belts € per Rippe rib	Bezugslänge <i>Effective length</i>		Geschnittene Riemen Cut belts € per Rippe rib	Bezugslänge <i>Effective length</i>		Geschnittene Riemen Cut belts € per Rippe rib	
(mm)	(Zoll <i>inch</i>)		(mm)	(Zoll <i>inch</i>)		(mm)	(Zoll <i>inch</i>)		
280	11,00	auf Anfrage on request	1168	46,00	auf Anfrage on request	1981	78,00	auf Anfrage on request	
330	13,00		1194	47,00		1992	78,40		
356	14,00		1200	47,30		2083	82,00		
362	14,30		1222	48,10		2155	84,80		
381	15,00		1244	49,00		2210	87,00		
406	16,00		1262	49,70		2337	92,00		
414	16,30		1270	50,00		2489	98,00		
432	17,00		1285	50,60		Gewicht <i>Belt weight</i> : 1 Rippe rib ≈ 0,009 kg/m			
457	18,00		1301	51,20					
483	19,00		1309	51,50					
508	20,00		1316	51,80					
559	22,00		1321	52,00					
584	23,00		1333	52,50					
610	24,00		1355	53,40					
660	26,00		1371	54,00					
711	28,00		1397	55,00					
723	28,50		1428	56,20					
737	29,00		1439	56,70					
762	30,00		1475	58,10					
813	32,00		1549	61,00					
836	32,90		1600	63,00					
864	34,00		1651	65,00					
914	36,00		1663	65,50					
955	37,60		1752	69,00					
965	38,00		1780	70,00					
1016	40,00		1854	73,00					
1092	43,00		1895	74,60					
1105	43,50		1910	75,20					
1110	43,70		1915	75,40					
1123	44,20		1930	76,00					
1130	44,50		1956	77,00					
1150	45,30		1965	77,40					

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.

Keilrippenriemen

Ribbed Belts

Profil Sect.	PK
e = (mm)	3,56
h ≈ (mm)	4,60



Profil PK

Bezugslänge <i>Effective length</i>		Geschnittene Riemen <i>Cut belts</i> € per <i>Rippe rib</i>	Bezugslänge <i>Effective length</i>		Geschnittene Riemen <i>Cut belts</i> € per <i>Rippe rib</i>	
(mm)	(Zoll <i>inch</i>)		(mm)	(Zoll <i>inch</i>)		
630	24,80	auf Anfrage on request	2235	88,00	auf Anfrage on request	
648	25,50		2255	88,80		
698	27,50		2362	93,00		
730	28,70		2460	96,90		
775	30,50		2515	99,00		
800	31,50		2845	112,00		
812	32,00					
830	32,70					
865	34,00					
875	34,50					
890	35,00					
913	36,00					
920	36,20					
940	37,00					
954	37,60					
962	37,80					
990	39,00					
1015	40,00					
1080	42,50					
1090	43,00					
1125	44,30					
1150	45,30					
1165	45,90					
1190	46,80					
1200	47,20					
1222	48,10					
1230	48,40					
1245	49,00					
1270	50,00					
1285	50,60					
1290	50,80					
1321	52,00					
1330	52,40					
1345	53,00					
1371	54,00					
1397	55,00					
1439	56,70					
1460	57,50					
1520	59,80					
1560	61,40					
1570	61,80					
1600	63,00					
1655	65,20					
1690	66,50					
1755	69,10					
1854	73,00					
1885	74,20					
1930	76,00					
1956	77,00					
1980	78,00					
2030	79,90					
2050	80,70					
2080	82,00					
2120	83,50					
2145	84,40					
2170	85,40					


Gewicht *Belt weight*: 1 *Rippe rib* ≈ 0,023 kg/m

Gewicht *Belt weight*: 1 Rippe *rib* ≈ 0,023 kg/m

Weitere Abmessungen und Mindest-Abnahmemenge auf Anfrage. *Further sizes and minimum order quantity on request.*

Keilrippenriemen Ribbed Belts

Profil Sect.	PL	PM
e = (mm)	4,7	9,4
h ≈ (mm)	7,0	13,0



Profil PL

Bezugslänge <i>Effective length</i>		Geschnittene Riemen <i>Cut belts</i> € per Rippe <i>rib</i>	Bezugslänge <i>Effective length</i>		Geschnittene Riemen <i>Cut belts</i> € per Rippe <i>rib</i>
(mm)	(Zoll <i>inch</i>)		(mm)	(Zoll <i>inch</i>)	
954	37,50	auf Anfrage on request	2845	112,00	auf Anfrage on request
991	39,00		2895	114,00	
1075	42,30		2921	115,00	
1194	47,00		2997	118,00	
1270	50,00		3086	121,50	
1333	52,50		3124	123,00	
1371	54,00		3289	129,50	
1397	55,00		3327	131,00	
1422	56,00		3492	137,50	
1562	61,50		3696	145,50	
1613	63,50		4051	159,50	
1664	65,50		4191	165,00	
1715	67,50		4470	176,00	
1764	69,50		4622	182,00	
1803	71,00		5029	198,00	
1841	72,50		5385	212,00	
1943	76,50		6096	240,00	
1981	78,00		Gewicht <i>Belt weight</i> : 1 Rippe <i>rib</i> ≈ 0,041 kg/m		
2020	79,50				
2070	81,50				
2096	82,50				
2134	84,00				
2197	86,50				
2235	88,00				
2324	91,50				
2362	93,00				
2476	97,50				
2515	99,00				
2705	106,50				
2743	108,00				


Profil PM

Bezugslänge <i>Effective length</i>		Geschnittene Riemen <i>Cut belts</i> € per Rippe <i>rib</i>	Bezugslänge <i>Effective length</i>		Geschnittene Riemen <i>Cut belts</i> € per Rippe <i>rib</i>
(mm)	(Zoll <i>inch</i>)		(mm)	(Zoll <i>inch</i>)	
2286	90,00	auf Anfrage on request	6883	271,00	auf Anfrage on request
2388	94,00		7646	301,00	
2515	99,00		8408	331,00	
2693	106,00		9169	361,00	
2832	111,50		9931	391,00	
2921	115,00		10693	421,00	
3010	118,50		12217	481,00	
3124	123,00		13741	541,00	
3327	131,00		15266	601,00	
3531	139,00		Gewicht <i>Belt weight</i> : 1 Rippe <i>rib</i> ≈ 0,114 kg/m		
3734	147,00				
4089	161,00				
4191	165,00				
4470	176,00				
4648	183,00				
5029	198,00				
5410	213,00				
6121	241,00				

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*

Conveyor Riemen Conveyor Belts „EPJ“

Profil Sect.	PJ	PK
e = (mm)	2,34	3,56
h ≈ (mm)	3,50	4,60



Profil PJ + PK

Materialeigenschaften / material properties

- elastischer Polyamid Zugträger / Elastic Polyamid Cord
- antistatisch / antistatic
- Temperaturbereich -40°C bis +80°C / temperature
- Wartungsfrei / maintenance free
- Gewichte bei PJ bis 400kg / weight up
- Gewichte bei PK bis 1.200kg / weight up
- PJ Linear- und in Kurven einsetzbar (linearly and curves
- kleinste Riemenlänge PJ 206mm (D=36mm) /shortes lenght
- 2 rippig / ribs = 1-200 kg
- 3 rippig / ribs = 201-300 kg
- 4 rippig /ribs = 301-400 kg
- 8 rippig / ribs = ...-1.200 kg
- 6 rippig / ribs = 1.000 – 1.500 kg (PK-profile)
- 8 rippig / ribs = 1.501 – 2.000 kg (PK-profile)
- 10 rippige / ribs = > 2.000 kg (PK-profile)



Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.

Profil PJ

Profil PK

Bezugslänge Effective length		Achsabstand center distance mm	Bezugslänge Effective length		Achsabstand center distance mm	Bezugslänge Effective length		Achsabstand center distance mm
(mm)	Scheibe Ø pulley		(mm)	Scheibe Ø pulley		(mm)	Scheibe Ø pulley	
206	36	45 - 47	290	56	56 - 57	541	80	143 - 145
214	36	51 - 53	302	56	60 - 63	573	80	161 - 163
236	43	50	314	56	67 - 70	589	80	168 - 170
246	43	53 - 56	316	56	71 - 74	611	80	180 - 182
256	43	60 - 63	336	56	77 - 80	651	80	198 - 200
263	43	62 - 65	346	56	83 - 87	701	80	223 - 226
265	43	64 - 65	372	56	94 - 99	751	80	250 - 253
270	43	66 - 67	376	56	100 - 102	851	80	298 - 302
274	43	67 - 69	388	56	103 - 107			
276	43	68 - 70	16	56	109 - 114			
282	43	71 - 72	435	56	122 - 127			
286	43	73 - 75	442	56	130 - 135			
290	43	76 - 78	456	56	136 - 141			
292	43	77 - 79	486	56	150 - 156			
302	43	80 - 84	536	56	175 - 182			
314	43	87 - 91	570	56	188 - 195			
316	43	92 - 95	636	56	234 - 238			
336	43	97 - 101	746	56	285 - 289			
346	43	103 - 107						
372	43	115 - 118						
376	43	119 - 121						
388	43	123 - 128						
416	43	129 - 134						
435	43	142 - 147						
442	43	150 - 156						
456	43	157 - 161						
486	43	170 - 176						
536	43	196 - 202						
570	43	208 - 215						
636	43	254 - 258						
746	43	305 - 310						

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.



Gliewe GmbH

Römerstrasse 8

7304 Grosswarasdorf • Austria

Tel.: +43 (0) 664 2016 109

office@gliewe.at • www.gliewe.at